

	ES 25HS	ES 25	ES 30HS	ES 30	ES 40	ES 50	ES 60	ES 80	KOLOSS 60	KOLOSS 90	KOLOSS 120	ES 25M	ES 30M	ES 35M	
Bruk	kun til biltrafikk			kan også tilegnes gangtrafikk (DIN 12445 og 12453)					kun til biltrafikk						
Hastighet (ca.)	0,9s	1,4s	1,4s	2,3s	3,2s	4,0s	5,5s	8,5s	6,0s	9,0s	12,0s	0,6s	0,9s	1,4s	
Bomlengde. mm	2.500	2.500	3.000	3.000	4.000	5.000	6.000	8.000	6.000	9.000	12.000	2.500	3.000	3.500	
Effektiv bomlengde mm	2.280	2.280	2.780	2.780	3.780	5.140	6.140	8.140	6.000	9.000	12.000	2.260	2.760	3.260	
Bomdimensjoner h/b mm	100 x 25	100 x 25	100 x 25	100 x 25	100 x 25	100 x 50	138 x 60	138 x 60	170 x 140	170 x 140	170 x 140	Ø 60	Ø 60	Ø 60	
Bomvekt kg	4,0	4,0	4,7	4,7	6,0	10,0	16,5	23,0	27,0	58,0	71,5	2,0	2,3	2,6	
Rund bom, (kun for biltrafikk)	Ø 60mm, valgfritt					Ø 100mm, valgfritt			nei			leveres med Ø 60mm			
Pendelstøtte (kun for biltrafikk) eller fast støtte	nei				valgfritt		nødvendig		valgfritt	fast støtte nødvendig		nei			
Valgfri bom med knearm (kun biltrafikk)	ja							nei						nei	
Sikkerhetsnett 75, valgfritt	nei					ja									nei
Sikkerhetsnett 150, valgfritt	nei						max. 4.500mm lang		max. 6.000mm lang				nei		
Topp og bunn - sikkerhetsnett 150, valgfritt	nei						max. 4.500mm lang		max. 6.000mm lang				nei		
Bomhus	aluminium, pulverlakkert RAL 5012/9010, spesiallakkeringer etter ønske							aluminium, pulverlakkert RAL 5012/9010, spesiallakkeringer etter ønske							
Bomhus dimensjoner b x l x h (mm)	300 x 350 x 1.100					450 x 400 x 1.100			720 x 656 x 1.250			300 x 350 x 1.100			
Fundament (mm) on site, frostfritt	550 x 500					600 x 650			1.200 x 1.200			550 x 500			
Total bomvekt (kg)	48					110	115	118	415	430	465	47,5			
Kontroll	MO 63							MO 63						nei	
Nødstop (reversing)	ja							ja						nei	
Euro-sokler for detektorer	1-channel plus 2-channel, tilslutning av 3 magnetsløyfer							1-channel plus 2-channel, tilslutning av 3 magnetsløyfer					1-channel		
LED bomlys med bryter, integrert i bommen, valgfritt	grønn = bommen er oppe, rød = bommen er nede eller i bevegelse, eller lyser alltid rødt (ikke for rund bom)												nei		
Strømtilførsel	230V/50Hz							230V/50Hz					230V/50Hz		
Tilført effekt	0,37kW	0,37kW	0,37kW	0,25kW	0,26kW	0,26kW	0,25kW	0,26kW	0,55kW	0,55kW	1,1kW	0,37kW	0,37kW	0,37kW	
Max. strøm	2,5A	2,5A	2,5A	2,5A	3,1A	2,5A	2,5A	3,1A	7,0A	7,0A	10,0A	2,5A	2,5A	2,5A	
Sjablong	ja						ja						ja		