



FOODMAX CHAIN

Beskrivelse

Fullsyntetisk næringsmiddelolje med karakteristikk spesielt tilpasset og egnet for kjedemøring, conveyer, kjeder og girbokser/reduksjonsgir som må ha en ISO 220 gir olje. Inneholder spesialadditiver som forlenger skit og smøreintervaller betydelig. NSF H1 registrering er mulig om nødvendig.

Fordeler

- Penetrerer inn i kjedetapper og rullelager på kjedet og reduserer slitasje og forlenger skiftintervall av kjedet.
- Spesialadditiv som klistrer, gir ingen drypp eller kast fra kjenden.
- Klistreegenskapene gir meget god motstandsdyktighet mot vanninntrenging og god anti korrosjonsegenskaper ved tilstedeværelse av sure væsker innen mat og drikke industrien.
- Meget stort temperatur område gir mange muligheter for samme produkt.

Bruksområder

For driv og conveyer kjeder, påføres sparsomt med børste eller oljekanne. Kan også brukes i sentral smøre systemer/dryppsystemer

Typeisk egenskaper

Utseende	"off white" seig
Base Olje	Fullsyntetisk
Kinematisk Viskositet (ASTM4451) @ 40°C (typisk)	220 cSt
Kinematisk Viskositet (ASTM4451) @ 100°C (typisk)	23.7 cSt
Viskositetsindeks (ASTM D2270)	135
Demulsibility (ASTM D1401) 30 min.	40-37-3
Kobber korrosjon (ASTM D130)	1b
FZG Gir Test Stage	11
Tap fordampning 6.5 time @ 205°C, 5 masse	4.0
Arbeidstemperatur område	-30°C to +240°C

NOTE : For sikker bruk og lagring, se HMS datablad..