



FOODMAX GEAR

Beskrivelse

Næringsmiddelgodkjente olje for smøring av gir, lager og overføringer.

Foodmax Gear er en serie smøreoljer som kombinerer det siste innen baseoljeteknologi og additiv kunnskap for å gi en svært høy kvalitet på sluttproduktet. Alle ingredienser i smøremidlene er ikke giftige og av næringsmiddelgodkjent kvalitet.

Foodmax Gear er USDA H1 godkjent og registrert hos NSF

På grunn av svært høy kvalitet, additivteknologi og prestasjonskarakteristikk kan Foodmax Gear oljer brukes i de fleste applikasjoner innen produksjonsprosesser i prosess og næringsmiddelindustrien.

Foodmax Gear oljer er utviklet for smøring av gir og girbokser, kone og rette gir, lagersmøring, kjeder, skruer, bolter og vanger som krever viskositet fra ISO 150, 220, 320, 460.

Typiske egenskaper

Foodmax Gear	150	220	320	460
Farge	Fargeløs	Fargeløs	Fargeløs	Fargeløs
Densitet at 20° C (gr/ml)...	0,868	0,871	0,875	0,876
Viskositet at 40° C (cSt)	135-165	198-242	288-352	414-506
Viskositet ved 100°C.(cSt)	16,5	21,1	28,0	37,6
Viskositetsindeks	113	116	118	121
Flytepunkt ° C	-12	-12	-12	-18
Flammepunkt ° C	253	254	256	230
Antiemulgeringsindeks	40/40/0(30')	40/40/0(30')	40/40/0(30')	40/37/3(30')
Kobberkorrosjon	1a	1a	1a	1a
Stål korrosjon (destillert vann)	OK	OK	OK	OK
Sveise belastning (min)	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg