



## Gearmax Serien

### Mineralbasert industri girolje

#### Beskrivelse

Gearmax er en kvalitetsgirolje laget for smøring av åpne og lukkede gir som arbeider under store belastninger og slag.

Svært god slitasjebeskyttelse under slag og høye belastninger. Høy temperatur- og oksidasjonsbeskyttelse for kontinuerlig drift under stigende temperaturforhold. God beskyttelse mot rust og korrosjon. Gode vannseparasjon og antiskum egenskaper.

#### Prestasjons nivå

DIN 51517-PART 3 (CLP)

US STEEL 224

AGMA 250.04

ASLE EP

TIMKEN OK LOAD 60 lbs

FZG LOAD STAGE 12

#### Typiske data:

	68	100	150	220	320	460	680
Densitet 15°C kg/m <sup>3</sup>	0,875	0,885	0,889	0,895	0,898	0,907	0,900
Flammepunkt C.O.C., °C	210	220	220	230	240	250	250
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	68	100	150	220	320	460	680
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	8,6	11,2	14,6	18,8	24,0	31,0	39,0
Viskositets indeks	95	95	95	95	95	95	95
Flytepunkt, °C	-27	-24	-24	-18	-15	-15	-15

  
Pb. 502, N-3101 TØNSBERG  
Tlf.: 33352700  
Faks.: 33352701  
E-post.: [post@aconorge.no](mailto:post@aconorge.no)  
Web.: [www.aconorge.no](http://www.aconorge.no)