



Grease Lithium Calcium EP 2

Grease Lithium Calcium EP 2 er et universalfett, spesialkonstruert for å forbedre arbeidsforholdene for mange mekaniske mekanismer.

Beskrivelse:

- Fullstendig uløselig i vann, også i kokende vann og damp
- Høyt flammepunkt (180°C)
- Motstandsdyktig mot ekstreme trykk
- Eksepsjonell vedhengsevne til metalloverflater

Bruksområder:

Grease Lithium Calcium kan brukes i alle applikasjoner hvor det er tilstedeværelse av støv, vann eller høye temperaturer, som i lager og mekaniske mekanismer.

Typiske data

Farge	Blå
Utseende	Glatt
Karakteregenskap	klebelig
Såpe type	Litium/Kalsium
Base olje viskositet ved 40°C cSt	310±5
Arbeidspenetrasjon ved 25°C	
60 slag	265/295
100000 slag	+20
Drypp punkt °C	>180
Fire kuler sveise test Kg.	315
EMCOR destillert vann/salt vann	0/1
Hjullager gr.	<2


ACO NORGE A.S.
Pb. 502, N-3101 TØNSBERG
Tlf.: 33370171
Faks.: 33370174
E-post.: post@aconorge.no
Web.: www.aconorge.no